

DETALLES DEL HILO

DTEX	10500
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento
Sección	Microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

DETALLES GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	25.200 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	24 (+/- 1)
Altura del hilado	38 mm (+/- 5%)
Altura total	40 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	2.165 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3.215 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2
Bobinas	
Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros